


## 変換アダプター付電源コード

### PLO3シリーズ

### P113(ミオレットⅢ) シリーズに 取り付ける場合


### ベッドへの 取り付けの前に

- ①ご利用者様はベッドから降りていただき、マットレスも降ろします。
- ②ベッドの電源プラグを抜きます。
- ③腰ボトムとひざ脚ボトムを取り外します。
- センターフレームの電源部から電源コードを取り外し、変換アダプター付電源コードを挿し込みます。



あたま側 3 2 センターフレームの下を通してください。 フラケットの上を通してください。 ブラケットの上を通してください。 メ型昇降パイプの上を通してください。 メ型昇降パイプの上を通してください。 あ通してください。 あし側

- ②変換アダプターをセンターフレームのパイプに取り付けます。
  - ※変換アダプターはベッドの左右ど ちらでも取り付けできます。図を 参考にコードを配線してください。



穴を下向きにして取り付けてください。



フックの上側の爪をパイプにひっかけ、回転させるように下に押し込んでください。

- **3** 電源部と変換アダプターの間の 余りのコードを束ね、バンドで パイプに固定します。
- 電源プラグ側のコードを交換前 の電源コードと同じように取り 回します。


# ⚠注意

・ベッド操作時に変換アダプターおよび変換アダプターに接続する機器が駆動部に巻き 込まれないよう注意して、コードを配線してください。

#### <変換アダプターの使用方法>

変換アダプターの防水 キャップを開け、接続 する機器のピンプラグ を挿し込んでください。

※合計 1 OW以下でご使用 ください。




#### <フットライトを取り付ける場合>

フットライト本体を、変換アダプターと同じパイプに 取り付けてください。

※フットライトはベッドの左右どちらでも取り付けできます。

LEDライトが 斜め下を向く ように取り付 けてください。



コードクリップを使 用する場合は、C型 クリップを重ねて取 り付けてください。



## 株式会社プラッツ

平日:午前9時 ~ 午後5時(土日祝祭日・夏季休業日・年末年始休業除く)

'25.07月作成