

## 変換アダプター付電源コード

### PLO3シリーズ

### P400 シリーズに 取り付ける場合

## ベッドへの 取り付けの前に

- ①ご利用者様はベッドから降りていただき、マットレスも降ろします。
- ②ベッドの電源プラグを抜きます。
- ③ひざ脚ボトムを取り外します。
- 1 センターフレームの電源部から電源コードを取り外し、変換アダプター付電源コードを挿し込みます。




②変換アダプターをセンターフレームのパイプに取り付けます。



プラグを挿し込む 穴をベッドの頭側 に向け、フックの 上側の爪をパイプ にひっかけ回転さ せるように上に押 し込んでください。

パイプに取り付けた後は、矢印の方向に 移動させてください。



- **3** 電源部と変換アダプターの間の 余りのコードを束ね、バンドで パイプに固定します。
- 4 電源プラグ側のコードを交換前 の電源コードと同じように取り 回します。

# 注意


・ベッド操作時に変換アダプターおよび変換アダプターに接続する機器が駆動部に巻き 込まれないよう注意して、コードを配線してください。

あし側

#### <変換アダプターの使用方法>

変換アダプターの防水 キャップを開け、接続 する機器のピンプラグ を挿し込んでください。

※合計 1 OW以下でご使用 ください。




#### <フットライトを取り付ける場合>

フットライト本体を、センターフレームのパイプに取り付けてください。

※フットライトはベッドの左右どちらでも取り付けできます。

LEDライトが 斜め下を向く ように取り付 けてください。



コードクリップを使用する場合は、C型クリップを重ねて取り付けてください。



## 株式会社プラッツ

アフターサービスのお問い合わせ 77 - 3433

平日:午前9時~午後5時(土日祝祭日・夏季休業日・年末年始休業除く)

'25.07月作成